



Утверждаю

Директор ООО «ШАССИ»

Л.Н. Шевыргалова Л.Н.

Сведения о закрытой площадке

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок: Договор аренды земельного участка № 03-05/2536 от 10.06.2009г., договор продлевается каждый год, на тех же условиях.

Размеры закрытой площадки¹: 5574,3 кв.м.

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий: асфальтовое покрытие.

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения: имеется

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%²: эстакада выполнена в соответствии с установленными требованиями.

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4³: 0,4

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий⁴: имеется

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰: имеется

Наличие освещенности⁵: имеется

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): имеется

Наличие пешеходного перехода: имеется

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке.

¹ Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га.

² Использование колейной эстакады не допускается.

³ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

⁴ Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вежи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные Примерной программой водителей транспортных средств, то необходимо иметь съемное оборудование: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вежи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, разметка временная.

⁵ Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.